



## SECULIFE IF+

### Analizator przepływu dla pomp infuzyjnych



SECULIFE IF+ to urządzenie do testowania wydajności przepływu dożylnych pomp infuzyjnych.

Testy są sterowane mikroprocesorem przeliczającym i wskazującym wyniki. Droga przepływu jest bez załamań, co ułatwia czyszczenie. Węże wykonane zostały z plastiku, nie ze szkła, co zapewnia ich trwałość.

CECHY:

- Równoczesne badanie dwóch pomp dwie wielkości mierzurek (3,5 i 35 ml)
- Zakresy 0 do 999,9 ml/h i 0 do 9 999 ml/h
- $\pm 1\%$  odchyłki od wyniku przepływu
- Kalibracja cyfrowa - brak potencjometru
- Szczelne czujniki poziomu
- Programowalny ręczny lub automatyczny początek testu

| Nazwa           | Nr katalogowy |
|-----------------|---------------|
| SECULIFE IF+    | M695D         |
| Menzurka 3,5 ml | Z695C         |
| Menzurka 35 ml  | Z695D         |

## SECULIFE DP BASE

### Tester ciśnienia gazów medycznych



SECULIFE DP BASE to mikroprocesorowy cyfrowy manometr pozwalający na pomiar dodatniego i ujemnego ciśnienia w cieczach i gazach przy użyciu różnych fizycznych jednostek miary.

CECHY:

- Zakres: -13,50 do 100,00 PSI
- Skala ciśnienia z PSI, inH<sub>2</sub>O, cmH<sub>2</sub>O i mmHg
- Cyfrowa kalibracja i zerowanie
- Dokładność ciśnienia:  $\pm 0,1\%$
- 5 cyfrowy wyświetlacz LCD
- Pomiar cieczy i gazów

| Nazwa            | Nr katalogowy |
|------------------|---------------|
| SECULIFE DP BASE | M695S         |

## SECULIFE DP PRO

### Tester ciśnienia gazów medycznych



To precyzyjny cyfrowy manometr pozwalający na pomiar dodatniego i ujemnego ciśnienia w cieczach i gazach przy użyciu różnych fizycznych jednostek miary. Wyposażony jest w jeden lub dwa czujniki ciśnienia i opcjonalne wejście czujnika temperatury, w celu pomiaru ciśnienia i temperatury przy pomocy jednego przyrządu pomiarowego. Jako opcja dostępne również wyjście analogowe.

Dostępne zakresy czujników ciśnienia: 0,3, 5, 10, 75 i 100 PSI.

CECHY:

- 16-bitowa głębokość pomiaru
- Cyfrowa kalibracja i zerowanie
- Pomiar ciśnienia i częściowej próżni
- Pomiar dla płynów i gazów
- Opcjonalne wyjścia DC lub HF (częstotliwość cyklu do 100 Hz)
- Dokładność pomiaru ciśnienia:  $\pm 0,05\%$
- Możliwy wybór opcji wyświetlania i rozmiaru cyfr
- Duży wyświetlacz graficzny z możliwością wyboru opcji i parametrów przy pomocy kursora

| Nazwa           | Nr katalogowy |
|-----------------|---------------|
| SECULIFE DP PRO | M6950         |